

## Wieder lösbar

### Vorteile:

- Einfach, schnell und sicher per Fingerdruck zu montieren.
- Von außen entfernbar, wiederverwendbar.
- Flacher, matter Kopf.
- Zum Abdecken u.a. von Rohren und Kontrollöffnungen.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA6.6



UL 94V-2





UL-Zulassung



CSA-Zulassung

Bestellnummer Schwarz	Montageloch- durchmesser *	Teile-Abmessungen		
		(A)	(B)	(C)
203093	6,4	10,7	8,3	1,6
203405	7,9	14,6	10,3	1,6
203076	9,5	14,7	10,3	1,6
203077	11,1	15,5	10,3	1,6
203078	12,7	17,0	10,3	1,6
203100	14,3	18,6	10,3	1,6
203102	15,9	20,2	10,3	1,6
203104	17,4	22,6	10,3	1,6
203106	19,1	24,6	10,3	1,6
203169	20,6	26,2	10,3	1,6
203110	22,2	27,4	10,3	1,6
203111	25,4	30,9	10,3	1,6
203115	27,8	32,9	10,3	1,6
203113	30,1	35,7	10,3	1,6
203112	31,8	36,9	10,3	1,6
203117	34,9	40,1	11,5	1,6
203116	38,1	43,6	11,5	1,6

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Montageloch ist möglich



Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.